



คุณสมบัติ

- IP Rating : IP 65
- โคมคุณภาพสูง เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร, ห้องเย็น, แลงานภายนอกอาคารทุกชนิด
- สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ชนิด T5
- ฝาครอบโคมโพลีคาร์บอเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- ตัวถังโคมโพลีคาร์บอเนต คุณภาพสูง ทนทาน
- ช้อรับหลอดแบบ G5 พลาสติกโพลีคาร์บอเนต ให้ความปลอดภัยสูง และได้รับการรับรอง มอก. 344
- ใช้สายไฟที่มีคุณภาพสูงจนทนความร้อนได้ดีและได้รับการรับรอง มอก. 11



Item	Model	Voltage	Watt	Lamp	Lampholder	Dimension (mm.)			Price (baht)
						W	L	H	
381009	RC-GWP 1x14W	220V~50Hz	1x14W	T5	G5	70	620	85	750
381010	RC-GWP 2x14W	220V~50Hz	2x14W	T5	G5	102	620	85	850
381011	RC-GWP 1x28W	220V~50Hz	1x28W	T5	G5	70	1210	85	1,000
381012	RC-GWP 2x28W	220V~50Hz	2x28W	T5	G5	102	1210	85	1,100
381029	RC-GWP 1x14W/87	220V~50Hz	1x14W	T5	G5	70	620	85	950
381030	RC-GWP 2x14W/87	220V~50Hz	2x14W	T5	G5	102	620	85	1,200
381031	RC-GWP 1x28W/87	220V~50Hz	1x28W	T5	G5	70	1210	85	1,300
381032	RC-GWP 2x28W/87	220V~50Hz	2x28W	T5	G5	102	1210	85	1,400
381033	RC-GWP 1x14W/95	220V~50Hz	1x14W	T5	G5	70	620	85	1,100
381034	RC-GWP 2x14W/95	220V~50Hz	2x14W	T5	G5	102	620	85	1,350
381035	RC-GWP 1x28W/95	220V~50Hz	1x28W	T5	G5	70	1210	85	1,450
381036	RC-GWP 2x28W/95	220V~50Hz	2x28W	T5	G5	102	1210	85	1,600