



## MASTER WA

Sistema di etichettatura automatica per etichettatura avvolgente su flaconi.

### Caratteristiche standard

Velocità \_\_\_\_\_ fino a 12000 p/ora  
Modulo etichettatura \_\_\_\_\_ LABELX 140 ES

Gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con indicatori numerici di posizione | Modulo di trasporto a cinghia piana | Dispositivo rotazione prodotto WRX | Sincronizzazione automatica delle velocità | Struttura di sostegno serie MASTER | Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen a colori | Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento | Protezioni totali in policarbonato

## MASTER TS

Sistema di etichettatura automatica per applicazione etichette su astucci.

### Caratteristiche standard

Velocità \_\_\_\_\_ fino a 12000 p/ora  
Modulo etichettatura \_\_\_\_\_ LABELX 140 ES

Gruppo regolazione micrometrica orizzontale e verticale con indicatori numerici di posizione | Modulo di trasporto a cinghie parallele con spintori | Dispositivo distanziatore, sincronizzatore prodotto | Sincronizzazione automatica delle velocità | Struttura di sostegno serie MASTER | Elettronica centralizzata con pannello operatore Touch Screen a colori | Unità PLC con memorizzazione dei parametri di funzionamento | Protezioni totali in policarbonato

### ACCESSORI

Pre-svolgitore  
diametro 500mm



Telecamera di  
controllo



Codificatore  
a trasferimento  
termico



Regolazione  
piani  
inclinati





**Panda**<sup>®</sup>

Sistema stampa & applica per alte prestazioni.

## Caratteristiche standard

Elettronica	PLC
Display	Touch screen a colori
Unità di stampa	4" (105mm) 6" (160mm)
Moduli applicatori	Integrabili a richiesta
Gruppo porta bobina	300 mm
Gruppo riavvolgente	Motorizzato

Presvolgitore meccanico | Allarme fine bobina

## Accessori

Fotocellula start  
Preallarme fine bobina



### SERIE AL

Applicatore  
pneumatico  
lineare.



### SERIE AF

Applicatore  
pneumatico  
a braccio rotante.