

# โปรพรูฟ พียู 01

สารรองพื้นกันรั่วซึมประเภทโพลียูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงเป็นพิเศษ ใช้งานได้หลายแบบทั้งงานกันซึมและงานสนามกีฬา

## คุณลักษณะของสินค้า

โปรพรูฟ พียู 01 เป็นสารรองพื้นประเภทโพลียูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงเป็นพิเศษสามารถรองรับการขยายตัวของคอนกรีตได้ดีเยี่ยม การยึดเกาะกับผิวคอนกรีตดีเยี่ยมจึงทำให้ทนต่อการใช้งานหนัก อายุการใช้งานยาวนาน

## ลักษณะการใช้งาน

ใช้เป็นสารรองพื้นในงานกันรั่วซึมหรือใช้เป็นสารรองพื้นงานสนามกีฬา

## คุณสมบัติ

- มีความยืดหยุ่นตัวสูง รองรับการขยายตัวของคอนกรีตได้เป็นอย่างดี
- ความสามารถในการยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ยึดเกาะได้กับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ไม้ เหล็ก กระเบื้อง หรือพื้นยางสังเคราะห์อื่นๆ
- ใช้งานง่าย

## ขั้นตอนการทำงาน

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตที่เสียหายจากสารเคมี สิ่งสกปรกอื่นๆ จำเป็นต้องกำจัดออก เพราะการเตรียมพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานสีพื้น โดยอาจใช้การฉีดน้ำด้วยความดันสูงหรือการใช้กรดกัดเพื่อให้ได้ระดับความหยาบของพื้นผิวที่เหมาะสม

### การลงสารเคลือบผิว

- ใช้เครื่องกวนสารให้เข้ากันก่อนใช้งาน
- ใช้แปรงทาให้ทั่วรองพื้นแล้วจึงลงสารชั้นถัดไป

## ข้อมูลทางเทคนิค

สี	: ไม่ระบุ
อัตราส่วนผสม	: ตามข้อมูลทางเทคนิค
ความยืดตัว	: 600 %
ความทนต่อน้ำ	: ดีมาก
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้	: 3-4 ชั่วโมง
ปกคลุมพื้นที่	: 0.2 กก./ตร.ม.

## อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

สินค้าควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้สนิทตลอดเวลา และเก็บให้พ้นจากแสงแดด

## ความปลอดภัยในการใช้งาน

ไม่เป็นอันตรายในสภาพการใช้งานปกติ แต่หากส่วนที่เป็นน้ำยาเข้าตาหรือผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หรือดูจากคู่มือความปลอดภัย (MSDS)

## ขนาดบรรจุ

20 กก./ชุด

## ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท โปร-บิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

159/181 ม.1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

โทร.0-2929-6199-200 , 086-304-1704 แฟกซ์ 0-2929-5853

Email : info@probuildthai.com,sale@probuildthai.com

Homepage : www.probuildthai.com

