

# โพรสปอร์ต พียู01

โพลียูรีเทนทับหน้ายึดหยุ่นสูง สำหรับสนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม เช่น สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล เป็นต้น มีความคงทน ต่อแสงแดดและการกัดกร่อนสูง สีสดไม่เหลืองเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

## คุณลักษณะของสินค้า

โพรสปอร์ต พียู เป็นสารทับหน้า สามารถยึดติดกับพื้นได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานทนทานต่อแสงแดดและฝน สามารถติดตั้งได้ทั้งสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง

## ลักษณะการใช้งาน

ใช้เป็นสารชั้นสุดท้ายในการทำสนามกีฬากลางแจ้งและในร่มหรือพื้นสนามที่ต้องการความสวยงาม

## คุณสมบัติ

- มีความยืดหยุ่นตัวสูง รองรับการขยายตัวของคอนกรีตได้เป็นอย่างดี
- ความสามารถในการยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ยึดเกาะได้กับหลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ไม้ เหล็ก กระจก หรือพื้นยางสังเคราะห์อื่น ๆ
- สีสดใสไม่จืดเมื่อโดนแสงแดดเป็นเวลานาน

## ขั้นตอนการทำงาน

### การเตรียมพื้นผิว

- พื้นชั้นกลางหรือพื้นผิวที่ต้องการจะทาทับหน้าต้องเรียบและแห้งสนิท

### การลงสารก่อนเคลือบผิว

- ผสมสารส่วนเอและส่วนบีตามอัตราส่วนที่กำหนดใช้เครื่องกวนสารให้เข้ากันก่อนใช้งาน
- ไซ้แปรงหรือลูกกลิ้ง ทำให้ทั่วประมาณ 2 เที่ยว

## ข้อมูลทางเทคนิค

สี	: ตามเฉด โพร-บิลด์
อัตราส่วนผสม (ส่วน A : ส่วน B)	: 4:1
Rolling load	: >1500 N
Compressive strength	: >20 N/mm <sup>2</sup>
Elongation at brake	: 20 %
ความทนต่อน้ำ	: ดีมาก
ระยะเวลาแห้งสัมผัสได้	: 4-6 ชั่วโมง
ปกคลุมพื้นที่	: 0.17 กก./ตร.ม/เที่ยว

## อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

สินค้าควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ควรปิดฝาให้สนิทตลอดเวลา ห้ามแยกไขเฉพาะส่วนเอหรือส่วนบี และเก็บให้พ้นจากแสงแดด

## ความปลอดภัยในการใช้งาน

ไม่เป็นอันตรายในสภาพการใช้งานปกติแต่หากส่วนที่เป็นน้ำยาเข้าตาหรือผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง หรือดูจากคู่มือความปลอดภัย (MSDS)

## ขนาดบรรจุ

20 กก./ชุด

## ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท โพร-บิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

159/181 ม.1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

โทร.0-2929-6199-200 , 086-304-1704 แฟกซ์ 0-2929-5853

Email : info@probuildthai.com,sportflooring@probuildthai.com

Homepage : www.probuildthai.com