

โพรพราม

สารรองพื้นความเข้มข้นสูง (100 % solid)

คุณลักษณะของสินค้า

โพรพรามรองพื้น เป็นอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสมมีสีใส ใช้เป็นรองพื้นได้ดีเยี่ยม ด้านคุณสมบัติการแทรกซึมเข้าไปในพื้นคอนกรีต และแรงยึดติดเกาะระหว่างผลิตภัณฑ์กับพื้นผิวคอนกรีต และทนทานต่อสารเคมีได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นรองพื้นหรือตัวยึดเกาะบนพื้นคอนกรีต ภายใต้ระบบสีทับหน้าของโพรโคทเอส 50 , โพรโคท เอสแอล 100, ให้คุณสมบัติในด้าน การยึดเกาะที่ดีขึ้น, ทนทานต่อการขูดขีด เป็นต้น

คุณสมบัติ

- ใช้เป็นสารลงพื้นก่อนลงสีทับหน้า
- ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีตได้ดี
- ทำให้คอนกรีตไม่หลุดล่อน

ขั้นตอนการทำงาน

เครื่องมือ	ลูกกลิ้ง หรือแปรง
อัตราส่วนผสม	3 ส่วนของเนื้อสีส่วน เอ ต่อ 1 ส่วนของน้ำยาส่วนบี
การผสม	ค่อย ๆ ผสมเนื้อสีส่วน เอ กับส่วนบี โดยใช้เครื่องกวนช้า ๆ ให้เข้ากัน แล้ว เทสีลงพื้นที่

อายุการใช้งาน

หลังผสม	30 นาที หลังผสมน้ำยาส่วนบี
ทินเนอร์	ทินเนอร์ โพร-บิลด์

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตที่เสียหายจากสารเคมี สิ่งสกปรกอื่น ๆ จำเป็นต้องกำจัดออก เพราะการเตรียมพื้นผิวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานสีพื้น โดยอาจใช้เครื่องยิงแบบไรฝุ่น สำหรับการเกาะยึดตัวที่ดี (Shot Blast) หรือการใช้เครื่องขัดใบเพชร (Dimon Grinding) เพื่อให้ได้ระดับความหยาบของพื้นผิวที่เหมาะสม และมีการเกาะยึดที่ดีกับพื้นคอนกรีตและสารรองพื้น

ข้อมูลทางเทคนิค

สี	: ใส
เนื้อสี	: 98 %
ความเงา	: เงา
ความทนทานต่อการขูด	: ดี
ความทนทานต่อตัวทำลาย	: ดี
ความหนาของฟิล์ม	: 50-100 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่	: 0.12-0.15 กก./ม ²
อัตราส่วนผสม (A:B)	: 3 : 1

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ควรปิดฝาให้สนิทหลังจากใช้งานเสร็จ สามารถเก็บรักษาไว้ได้ 1 ปี และเก็บให้พ้นจากแสงแดด

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ในสภาวะปกติไม่เป็นอันตราย แต่หากเข้าตาหรือโดนผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง หรือดูจากคู่มือความปลอดภัย (MSDS)

ขนาดบรรจุ

20 กก./ชุด (ส่วนเอ 15 กก./ ส่วน บี 5 กก.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท โพร-บิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 159/181 ม.1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210
 โทร.0-2929-6199-200 , 086-304-1704 แฟกซ์ 0-2929-5853
 Email : info@probuildthai.com,sale@probuildthai.com
 Homepage : www.probuildthai.com