



บล็อกโคด แบบมีร่องลึกพิเศษ กำหนดขนาดได้ (SCRAP RETENTION BLOCK DIES FREE SIZE TYPE)

แบบตบ 	STEEL GRADE M HARDNESS H	Catalog No.		Shape SC - DBLA SC - DPBLA
	SKD11 60-63 HRC	(A) SC - DBLDA (B) SC - DBLDB (C) SC - DBLDC (D) SC - DBLDD (E) SC - DBLDE		HAP40 64-67 HRC

* P → min. W max.
 * ควรกำหนดขนาดของค่า P ให้อยู่ใน: ะยะของขนาด W ตามตารางมาตรฐาน

Catalog No.	V		Min. P max	6.0	8.1	10.1	13.1	16.1	20.1	E	L	MT (Material thickness)	C (Clearance)
	H	Min. W max		8.0	10.0	13.0	16.0	20.0	25.0				
			a min.	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	16.00	R		0.01 mm.	0.005 mm.
			b min.	4	4	5	6	8	9				
(SKD11) (HAP40)	6.0 ~ 8.0	1.00 ~ 4.00	4	●	●	●	●	●	●	0.20 ≤ R < W/2 (E only)	16	MT ≥ 0.15	C ≥ 0.010 กำหนดความหนาของวัสดุเท่ากับ 0.010 มม. หรือมากกว่า
(A) SC - DBLDA (B) SC - DBLDB (C) SC - DBLDC (D) SC - DBLDD (E) SC - DBLDE	8.1 ~ 10.0	1.00 ~ 6.00	4		●	●	●	●	●		20		
(A) SC - DPBLA (B) SC - DPBLB (C) SC - DPBLC (D) SC - DPBLD (E) SC - DPBLE	10.1 ~ 13.0	1.00 ~ 8.00	5			●	●	●	●		22		
	13.1 ~ 16.0	1.00 ~ 10.00	6				●	●	●		25		
	16.1 ~ 20.0	1.50 ~ 12.00	8					●	●		30		
	20.1 ~ 25.0	1.50 ~ 16.00	9						●		35		

● V - P ≥ a H - W ≥ b อย่างไม่เกินตาม รูปร่าง (A) จะเท่ากับ H - P = b
 ● P • W • R ⇨ เพิ่มลัดไฟ: 0.01 mm. V • H ⇨ เพิ่มลัดไฟ: 0.01 mm.

Order

Catalog No.	-	0.01 mm. increments	-	L	-	0.01 mm. increments	-	MT	-	C
V	-	H	-	P	-	W	-	R (E only)	-	
SC-DBLDD	-	15.8 - 12.8	-	22	-	P7.27 - W5.25	-	MT1.50	-	CO.105

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง (Alterations)	Code การสั่ง	(A)	B C D E	จำนวน/ชิ้น(บาท) (Baht/Piece)
	BC	1 ≤ BC ≤ Bmax. ▲ 0.1 mm.	1 ≤ BC < 2 ▲ 0.1 mm.	40
	LC	10 ≤ LC < L ▲ 0.1 mm.		40
	PKC	P +0.01 / 0 ⇨ 0.005 / 0	P • W ± 0.01 ⇨ +0.01 / 0	80

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง (Alterations)	Code การสั่ง	(A)	B C D E	จำนวน/ชิ้น(บาท) (Baht/Piece)
	LKC	L +0.4 / +0.2 ⇨ +0.05 / 0		80
	NDC	H-V -0.01 / -0.03	ไม่ตกทวน	ไม่คิดค่าบริการ (No charge)
	HVC		การสั่งทำระหว่าง H กับ V การสั่ง P สำหรับ H และ W สำหรับ V *P → min W max ควรกำหนดขนาด P ให้อยู่ใน: ะยะของขนาดตามมาตรฐาน	ไม่คิดค่าบริการ (No charge)