












ค่าบริการเพิ่มเติมในการเปลี่ยนค่าต่างๆ จากมาตรฐานที่กำหนด
(Extra Charges For Alterations)

ลักษณะการเปลี่ยนแปลง (Alterations)	Code การสั่ง	Spec.	ค่าบริการ/ชิ้น(บาท) (Baht/Piece)	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง (Alterations)	Code การสั่ง	Spec.	ค่าบริการ/ชิ้น(บาท) (Baht/Piece)																														
เปลี่ยนค่า B ให้ต่างจากมาตรฐาน 	BC	$2 \leq BC \leq Bmax.$ $\uparrow 0.1 \text{ mm.}$ <table border="1"> <tr> <th>P-W</th> <th>Bmax.</th> <th>L(C)</th> <th colspan="2">Bmax.</th> </tr> <tr> <td>2.00-2.99</td> <td>13</td> <td>D32</td> <td>D32</td> <td>D38-45</td> </tr> <tr> <td>3.00-3.99</td> <td>19</td> <td>50.0-59.9</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.00-4.99</td> <td>25</td> <td>60.0-69.9</td> <td>13</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5.00~</td> <td>30</td> <td>70.0-79.9</td> <td>19</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>80.0~</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> </table>	P-W	Bmax.	L(C)	Bmax.		2.00-2.99	13	D32	D32	D38-45	3.00-3.99	19	50.0-59.9	6	-	4.00-4.99	25	60.0-69.9	13	4	5.00~	30	70.0-79.9	19	11			80.0~	19	19	40	เปลี่ยนค่า B ให้ต่างจากมาตรฐาน 	WKC	*MP = D5 ไม่มี (Not available)	40
P-W	Bmax.	L(C)	Bmax.																																		
2.00-2.99	13	D32	D32	D38-45																																	
3.00-3.99	19	50.0-59.9	6	-																																	
4.00-4.99	25	60.0-69.9	13	4																																	
5.00~	30	70.0-79.9	19	11																																	
		80.0~	19	19																																	
เปลี่ยนค่าความยาวของเพนซ์ให้สั้นกว่ามาตรฐาน 	LC	$37 + B(C) \leq LC < L$ $\uparrow 0.1 \text{ mm.}$ ถ้า $LC - B(BC) \leq 37 \Rightarrow B(BC) = LC - 37$ <table border="1"> <tr> <th>L(C)</th> <th colspan="2">Bmax.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>D32</td> <td>D38-45</td> </tr> <tr> <td>50.0-59.9</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>60.0-69.9</td> <td>13</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>70.0-79.9</td> <td>19</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>80.0~</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> </table>	L(C)	Bmax.			D32	D38-45	50.0-59.9	6	-	60.0-69.9	13	4	70.0-79.9	19	11	80.0~	19	19	40	เจาะความหนาหัว Punch สำหรับยึด Retainer 	RC	*SP-C ไม่มี (Not available)	40												
L(C)	Bmax.																																				
	D32	D38-45																																			
50.0-59.9	6	-																																			
60.0-69.9	13	4																																			
70.0-79.9	19	11																																			
80.0~	19	19																																			
เปลี่ยนขนาดหัวให้เล็กลง 	HC	$D \leq HC < D + 3$ $\uparrow 0.1 \text{ mm.}$	40	ทำ Chamfer หัวเพนซ์  ↑ เพนซ์กลม ↑ เพนซ์รูปร่าง	SRC	สำหรับ Select Retainer	40																														
เปลี่ยนขนาดหัวให้บางลง 	TC	$2 \leq TC < 5$ $\uparrow 0.1 \text{ mm.}$ ค่า L จะสั้นลง = T-TC ("L" will be shorter by T-TC)	40	เจาะค่า P ให้มีค่าพิกัดน้อยลง 	PKC	$P-W \pm 0.01 \Rightarrow +0.01_0$	80																														
เจาะปลั๊ก 1 ซ้ำง 	KC	ปรังของศาลัดหัว: 1° 90° 0° 180° 270° *MP = D5 ไม่มี (Not available)	40	เจาะความยาวให้มีค่าพิกัดน้อยลง 	LKC	$L + 0.3 \Rightarrow +0.05_0$	80																														
				เจาะค่า T ให้มีค่าพิกัดน้อยลง 	TKC	$T + 0.3 \Rightarrow +0.02_0$	80																														

3 ราคา บาท/ชิ้น (Baht/Piece)

Type	Shape ØD	2~12H	2~18J	3~28K	2~7L, 2~14M
SP SH	4~10	1,185	1,965	5,135	5,920
	13~16	1,545	2,400	5,135	5,920
	20~25	1,950	2,810	5,135	5,920
SPH	4~10	1,445	2,255	5,515	6,235
	13~16	1,785	2,725	5,515	6,235
	20~25	2,700	3,700	6,175	6,960
SP-C MP	4~10	1,445	2,255	5,515	6,235
	13~16	1,785	2,725	5,515	6,235
	20~25	2,220	3,105	5,515	6,235
	32	3,465	5,075	9,040	11,090
	38	3,870	5,510	9,795	13,480
	45	4,095	5,780	10,460	14,175

● อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ (Volume discount rate)

ปริมาณ / ชิ้น Quantity / Unit	1~9	10~29	30~99	100~
ส่วนลด Discount rate	-	5%	10%	20%

● ราคาและระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ