





PRAS PAINT TWIN ท่อพ่นสี+ท่อลม PU

สายสี: วัสดุ/PU (outer layer) + Nylon (Inner Layer)			อุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง 50 °C				
สายลม: วัสดุ/PU			วัสดุเสริมความแข็งแรง/ ด้ายไนลอน				
	รหัส	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D. มิลลิเมตร	แรงดันใช้งาน Bar	แรงดันระเบิด Bar	น้ำหนัก/ม้วน Kg/Roll	ความยาว เมตร
	PRPT 8	5/16	เคมี 7.5x10.5	6	24	10.5	100
1/4		ลม 6.5x10	15	70			

PRAS-TWIN ท่อลมคู่

วัสดุ/Styrene Butadiene Rubber + Natural Rubber			วัสดุเสริมความแข็งแรง/ด้ายโพลีเอสเตอร์		อุณหภูมิการใช้งาน -25 ถึง 80 °C			
	รหัส	ขนาด (นิ้ว)	สี	I.D. x O.D. มิลลิเมตร	แรงดันใช้งาน Bar	แรงดันระเบิด Bar	น้ำหนัก/ม้วน Kg/Roll	ความยาว เมตร
	PRTW 6	1/4	Red/ GREEN	6.3x12.9	20	60	32	100

PRAS-TWIN LIGHT ท่อลมคู่ รุ่นน้ำหนักเบาพิเศษ


วัสดุ/PVC + Styrene Butadiene Rubber + Natural Rubber			วัสดุเสริมความแข็งแรง/ด้ายโพลีเอสเตอร์		อุณหภูมิการใช้งาน -25 ถึง 80 °C			
	รหัส	ขนาด (นิ้ว)	สี	I.D. x O.D. มิลลิเมตร	แรงดันใช้งาน Bar	แรงดันระเบิด Bar	น้ำหนัก/ม้วน Kg/Roll	ความยาว เมตร
	PRTWL 8	1/4	Red/ Blue	6.3x12.9	20	60	23.2	100

ท่อทนความร้อนสูง


HEAT RESISTANCE HOSE




PRAS SILICONE TUBE ท่อซิลิโคน PRAS

วัสดุ/Silicone			
ทนความร้อน 300 °C ต่อเนื่อง 15-30 นาที			
	รหัส	ขนาด (mm.)	ความยาว / ม้วน (ม.)
	SIT 100	10x15	25


PRAS TEFLON TUBE PFA (TRANSPARENT) ท่อเพฟลอนใส PFA PRAS

วัสดุ/Teflon PFA			
อุณหภูมิ -209 °C - +260 °C			
	รหัส	ขนาด (mm.)	ความยาว / ม้วน (ม.)
	TTF 020W	2x4	20
	TTF 030W	3x5	20
	TTF 040W	4x6	20
	TTF 060W	6x8	20
	TTF 080W	8x10	20
	TTF 100W	10x12	20

PRAS TEFLON TUBE PTFE (WHITE) ท่อเพฟลอนขุ่น PTFE PRAS

วัสดุ/Teflon PTFE			
อุณหภูมิ -209 °C - +260 °C			
	รหัส	ขนาด (mm.)	ความยาว / ม้วน (ม.)
	TTF 010	1x2	20
	TTF 023	2x3	20
	TTF 020	2x4	20
	TTF 030	3x5	20
	TTF 040	4x6	20
	TTF 060	6x8	20
	TTF 080	8x10	20
	TTF 100	10x12	20
	TTF 120	12x14	20
	TTF 140	14x16	20
	TTF 160	16x18	20
	TTF 200	20x22	20

PRAS NYLON-6 TUBE ท่อซูเปอร์เนด PRAS

วัสดุ/Nylon-6			
อุณหภูมิ 100 °C			
	รหัส	ขนาด (mm.)	ความยาว / ม้วน (ม.)
	ST 010	1x3	100
	ST 023	2x3	100
	ST 024	2x4	100
	ST 025	2.5x4	100
	ST 030	3x5	100
	ST 040	4x6	100
	ST 050	5x7	100
	ST 060	6x8	50
	ST 080	8x10	50
	ST 100	10x12	50
	ST 120	12x14	50
	ST 130	13x15	30
	ST 150	15x18	25