



งานลม



งานพอง



cold resistance



high elasticity

PRAS AIR CONDITION DRAIN HOSE ท่อหุ้มป้องกันไอน้ำ

- ท่อ PVC ชั้นในและชั้นนอก เสริมความแข็งแรงด้วย RIGID PVC หุ้มโฟมชั้นกลาง
- สำหรับงานระบายน้ำเสีย ร้อน เย็น จากแอร์ หรือเครื่องจักร ช่วยดูดซับน้ำไม่ให้หยดไหลลงพื้น ป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความสะอาด
- ยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา ถูมน้ำด้วยโฟมชั้นกลาง ไม่หยดออกมาภายนอก / FLEXIBLE, LIGHT WEIGHT

วัสดุ/PVC	วัสดุเสริมความแข็งแรง/ RIGID PVC	อุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง 70 °C			
วัสดุเสริมความแข็งแรง/ RIGID PVC	ขนาด (นิ้ว)	I.D. x O.D.	ขนาดกล่อง	ความยาว	
		มิลลิเมตร	cm	เมตร	
	PD 014	9/16	14x23	40x40x20	20
	PD 016	21/32	16x25	40x40x20	20
	PD 019	3/4	19x28	45x45x20	20
	PD 025	1	25x34	50x50x20	20

PRAS PU FLEX ท่อ PU ใสลวด

PU FLEX WITH SPRING WIRE HELIX / ท่อ PU ใสลวดสปริง

- งานระบายอากาศ, ลมร้อน เย็น, คว้น, ไอน้ำ / VENTILATION, HOT AIR, COLD AIR, FUME
- ยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบา ทนต่อการเสียดสี ทนเคมี / FLEXIBLE, LIGHT WEIGHT, EXCELLENT ABRASION, CHEMICAL RESISTANCE

วัสดุ/PU	วัสดุเสริมความแข็งแรง/ลวดสปริง		อุณหภูมิการใช้งาน -30 ถึง 120 °C, -20 to 250 °F					ความยาว
วัสดุเสริมความแข็งแรง/ลวดสปริง	รหัสสินค้า	ขนาด(นิ้ว)	I.D. x O.D. (mm.)	แรงดันใช้งาน Psi	แรงดันระเบิด Psi	น้ำหนัก/ม้วน Kg/Roll	BENDING RADIUS	เมตร
		APS 025	1	25 x 28.2	18.85	56.55	0.95	50
	APS 032	1-1/4	32 x 35.2	15.95	47.85	1.4	50	10
	APS 038	1-1/2	38.1 X 41.5	13.50	40.50	1.95	50	10
	APS 050	2	50.8 X 55	10.50	31.50	2.90	70	10
	APS 065	2-1/2	63.5 X 69.3	8.25	24.75	4.60	80	10
	APS 075	3	76.2 X 81.5	7.05	21.15	5.50	100	10
	APS 090	3-1/2	90 X 96.1	6.45	19.35	6.50	120	10
	APS 100	4	101.6 X 108.5	5.25	15.75	7.50	140	10
	APS 125	5	127 X 133.2	4.35	13.05	11.00	170	10
	APS 150	6	152.4 X 159.8	2.55	7.65	13.65	200	10
	APS 200	8	203 X 211.5	2.00	6.00	16.00	250	10
	APS 250	10	254 X 262.8	2.00	6.00	17.25	280	10
	APS 300	12	305 X 312	2.00	6.00	18.45	310	10

PRAS 495 กาว Pras 495

รหัสด	รายการ	ขนาดบรรจุ (Packing Specification)	วัสดุที่ใช้ยึดติด (Main Sticking Material)	ชนิด (Type)	สี (Color)	ความหนืด Viscosity (CPS)	ความเร็วในการยึดติด Curing Speed (fixing time/ total curing)	แรงยึด Shearing strength (Mpa)
PRAS 495	กาว Pras 495 (กล่องละ 10 หลอด)	20g/ ขวด	โลหะ, พลาสติก, ยาง	Ethyl Cyanoacrylate	โปร่งใส (Transparent)	30/50	≤ 20s/24h	≥ 16