

PRAS STAINLESS STEEL CLAMP STF



PRAS STF CLAMP

สายรัดสแตนเลส กันสนิม

วัสดุ/STAINLESS STEEL 304 + STAINLESS STEEL 304 SCREW

รหัส	ขนาด	WIDTH	TICKNESS	สายที่เหมาะสม / ขนาดใน (mm)									
	(mm.) O.D.	(mm.)	(mm.)	PRAS BRAID/ PRAS FOOD	PRAS SPRING/ PRAS FOOD SPRING	PRAS MAX/ PRAS FOOD MAX	PRAS DRILL	PRAS AIR	PRAS FOIL DUCT	PRAS FLEX/ PRAS E FLEX	PRAS ALU DUCT	PRAS PU FLEX	
PRF 12C	8-12	9	0.7	4, 6				6					
PRF 15C	10-15	9	0.7	8, 9	9	9		8, 9					
PRF 17C	11-17	9	0.7	9, 10	9, 10	9	9	9					
PRF 20C	13-20	9	0.7	12	12		12	12					
PRF 22C	16-22	9	0.7	15	15	15	12	15					
PRF 25C	18-25	9	0.7	15	15	15	15	15					
PRF 30C	22-30	12	0.7	19	19	19	19	19				25	
PRF 35C	25-35	12	0.7	25	25	25	25	25					
PRF 40C	27-40	12	0.7									32	
PRF 45C	30-45	12	0.7	32	32	32		32				38	
PRF 50C	35-50	12	0.7	38	38	38		38					
PRF 55C	40-55	12	0.7						50	50		50	
PRF 60C	46-60	12	0.7		45							50	
PRF 70C	55-70	12	0.7	50	50	50		50	63	63		63	
PRF 80C	60-80	12	0.7		63	63			75	75	75		
PRF 90C	70-90	12	0.7		63	63						75	
PRF 100C	85-100	12	0.7		75	75			90	90		90	
PRF 110C	95-110	12	0.7		90				100	100	100	100	
PRF 120C	105-120	12	0.7		100					115			
PRF 140C	110-140	12	0.7		127				125	125	125	125	
PRF 150C	120-150	12	0.7										
PRF 165C	135-165	12	0.7						150	150, 163	150	150	
PRF 190C	160-190	12	0.7		152				175	175	175		
PRF 215C	185-215	12	0.7						200	200	200	200	
PRF 240C	210-240	12	0.7		200				225	225	225		
PRF 270C	240-270	12	0.7						250	250	250	250	
PRF 290C	260-290	12	0.7								275		
PRF 320C	290-320	12	0.7						300	300	300	300	

Use Hose Clamp for Hose Assembly

Features

- * Outer Diameter 8-320 mm 28 Sizes
- * Material / Band: Stainless steel 304SS
- Housing: Stainless Steel 304SS
- Bolt: Stainless steel 304SS
- Safety Guard: Plastic cover edge