

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด

โรงงาน "ยงคอนกรีต" ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, มาตรฐานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนของลูกค้า



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก.396-2549

YONGCONCRETE

เสาเข็มคอนกรีต

ผลิต และควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ
ผลิตภัณฑ์รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี แข็งแรง
บริษัทฯมีการคัดสรรวัสดุหิน - ทรายที่สะอาด
จากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้
ส่วนผสมต่าง ๆ จับตัวได้ดี และ
มีค่ากำลังแรงอัดสูง



สาขากาญจนบุรี

โทร : 034-510561 - 5 แฟกซ์ : 034-510561 ต่อ 501
ฝ่ายขาย : 097-9425946, 097-9425696

สาขานครปฐม

โทร : 034-300456 แฟกซ์ : 034-300456 ต่อ 515
ฝ่ายขาย : 062-5962451

สาขาชลบุรี

โทร : 038-210356 - 63 แฟกซ์ : 038-210364
ฝ่ายขาย : 092-3233329, 089-4881167



ยงคอนกรีต



เสาเข็มหน้าตัดตัวไอ (I-Shaped Piles Specification)

TYPE (m. x m.)	STANDARD	LENGTH (Min - Max)	UNIT WEIGHT (kg. / m.)	SECTION AREA (cm.^2)	PERIMETER (cm.)	SAFE LOAD (Tons.)
I - 0.15 x 0.15	YONG	2.00 - 10.00 m.	37.00	155.00	76.00	1 - 5
I - 0.18 x 0.18	TIS 396-2549	6.00 - 18.00 m.	66.00	274.50	89.00	7 - 10
I - 0.18 x 0.18	YONG	6.00 - 18.00 m.	53.00	220.00	91.00	7 - 10
I - 0.22 x 0.22	TIS 396-2549	18.00 - 21.00 m.	93.00	386.00	109.00	10 - 25
I - 0.22 x 0.22	YONG	18.00 - 21.00 m.	93.00	386.00	109.00	10 - 25
I - 0.26 x 0.26	TIS 396-2549	18.00 - 24.00 m.	117.00	489.00	131.00	25 - 35
I - 0.26 x 0.26	YONG	18.00 - 24.00 m.	117.00	489.00	131.00	25 - 35
I - 0.30 x 0.30	TIS 396-2549	18.00 - 24.00 m.	158.00	660.00	150.00	30 - 40
I - 0.30 x 0.30	YONG	18.00 - 24.00 m.	158.00	660.00	150.00	30 - 40
I - 0.35 x 0.35	TIS 396-2549	18.00 - 26.00 m.	211.00	880.00	176.00	40 - 50
I - 0.35 x 0.35	YONG	18.00 - 26.00 m.	211.00	880.00	176.00	40 - 50
I - 0.40 x 0.40	TIS 396-2549	18.00 - 26.00 m.	298.00	1240.00	197.00	50 - 70
I - 0.40 x 0.40	YONG	18.00 - 26.00 m.	298.00	1240.00	197.00	50 - 70
I - 0.45 x 0.45	TIS 396-2549	18.00 - 28.00 m.	372.00	1549.00	222.00	80 - 90
I - 0.45 x 0.45	YONG	18.00 - 28.00 m.	372.00	1549.00	222.00	80 - 90



เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยม (Square-Shaped Piles Specification)

TYPE (m. x m.)	STANDARD	LENGTH (Min - Max)	UNIT WEIGHT (kg. / m.)	SECTION AREA (cm.^2)	PERIMETER (cm.)	SAFE LOAD (Tons.)
S - 0.15 x 0.15	TIS 396-2549	2.00 - 10.00 m.	54.00	225.00	60.00	5 - 10
S - 0.18 x 0.18	TIS 396-2549	6.00 - 21.00 m.	78.00	324.00	72.00	15 - 20
S - 0.22 x 0.22	TIS 396-2549	18.00 - 21.00 m.	116.00	484.00	88.00	20 - 25
S - 0.26 x 0.26	TIS 396-2549	18.00 - 24.00 m.	162.00	676.00	104.00	30 - 40
S - 0.30 x 0.30	TIS 396-2549	18.00 - 24.00 m.	216.00	900.00	120.00	40 - 50
S - 0.35 x 0.35	TIS 396-2549	18.00 - 26.00 m.	294.00	1225.00	140.00	50 - 60
S - 0.40 x 0.40	TIS 396-2549	18.00 - 26.00 m.	384.00	1600.00	160.00	60 - 80
S - 0.45 x 0.45	TIS 396-2549	18.00 - 28.00 m.	486.00	2025.00	180.00	80 - 100